



# STONE - ESSENCE

tinte semi transparente para concreto

tinte semi transparente  
para concreto

## Descripción

STONE ESSENCE es un sistema de coloración concentrado a base de agua compuesto de pigmentos de óxido de hierro transparente, estable a los rayos ultravioleta que cuando se aplica da por resultado una superficie de concreto semi-transparente, de apariencia natural. STONE ESSENCE no es un sellador, sino que proporciona superficies coloreadas que pueden sellarse, ya sea con selladores a base de solvente o de agua. STONE ESSENCE es una alternativa al concreto teñido con ácido.

## Aplicaciones principales

- Superficies de concreto y mampostería no pintadas
- Interiores y exteriores
- Patios
- Comercial y residencial
- Concreto arquitectónico.
- Sistema de muros arquitectónicos STONE-CRETE
- Concreto colado y precolado
- Piscinas (Kool Deck y Keystone)
- Pisos de cocheras residenciales
- Pasarelas en condominios

## Ventajas

- Sin olor
- No se descascara, astilla, agrieta ni desvanece
- No contiene ácidos
- Puede sellarse, tan pronto como seque

## Envase/Rendimiento

- El concentrado de STONE ESSENCE está disponible en unidades de 0.9 L (1 qt).

El rendimiento del STONE ESSENCE mezclado varía dependiendo de la porosidad en la superficie, de la punta del atomizador y del efecto deseado. El rendimiento promedio es de entre 4.9 a 7.4 m<sup>2</sup>/L (200 a 300 ft<sup>2</sup>/gal).

## Tiempo de vida

24 meses en el envase original cerrado.

## Instrucciones de uso

### LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE:

STONE ESSENCE es semi-transparente y no debe utilizarse para cubrir manchas antiestéticas. Las superficies de concreto deben ser estructuralmente sólidas, deben estar libres de concreto suelto o deteriorado, libres de polvo, mugre, pintura, eflorescencia, aceite y todos los demás contaminantes. Retire todo material suelto y recubrimientos, tales como pintura, agentes de curado y selladores. Uni-Strip de Increte es perfecto para retirar recubrimientos antiguos. Desengrase la superficie con el desengrasante GREASE-AWAY de Increte Systems, utilizando 4-8 onzas líquidas de desengrasante en un galón de agua y después enjuague.

STONE-ESSENCE

Desgaste mecánicamente la superficie para lograr un perfil de superficie igual a CSP 1-2, de acuerdo con el Lineamiento 310.2 de ICRI. Limpie apropiadamente el área perfilada.

#### MEZCLADO Y APLICACIÓN:

Agregue una parte de STONE ESSENCE a tres partes de agua. Mezcle muy bien. Aplique de forma pareja con un pulverizador mientras mezcla o agita periódicamente para evitar que los pigmentos se separen. Evite encharcar, permita que la losa seque por completo antes de sellar.

#### SELLADO Y PROTECCIÓN:

Para lograr máxima durabilidad y resistencia al desgaste, aplique CLEAR SEAL, HIGH PERFORMANCE EPOXY o URETHANE . De mantenimiento a la superficie con HIGH GLOSS WAX .

## Instrucciones de uso

Limpie las herramientas con agua tibia antes de que el material seque.

## Precauciones / Limitaciones

- No permita que el producto se congele.
- No tiña cuando la temperatura de la superficie esté por debajo de los 10°C (50°F) o sobre 32°C (90°F).
- Las representaciones de la gráfica de colores se basan en el uso sobre un concreto gris medio. Es posible combinar múltiples colores o colocarlos en capas para lograr efectos moteados adicionales. Se recomienda trabajar un área de prueba para determinar el color final de cada proyecto.
- Sólo para uso profesional.
- En todos los casos, consulte la Hoja Técnica de Seguridad antes de utilizarlo.

Rev 12.17

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica [www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx)